



INFORMERER

OM MYNDIGHETENES KRAV TIL AVFALLSPRODUSENT OG AVFALLSMOTTAK VEDR. AVFALL TIL DEPONI

AVFALLSFORSKRIFTEN KAP 9, VEDLEGG 2

Forskriften stiller krav til avfallsprodusenten – basiskarakterisering, deponieier – mottakskontroll/verifisering/prøvetaking.

Forskriften finner du hos SFT: http://www.sft.no/seksjonsartikkel_29297.aspx

Deponieier ha kontroll med avfall som legges på deponi. Slik kontroll skal dokumenteres og verifiseres. Det skal tas stikkprøver som skal loggføres, avvik skal loggføres osv. *Det viktigste er at avfall som kan skade mennesker, dyr eller naturen ikke havner på deponiet.*

Basiskarakterisering av avfall til deponi.

Avfallsprodusenten skal gjennomføre denne, og dokumentasjon skal følge avfallet til deponimottak.

Hvem er avfallsprodusent?

- En bedrift som leverer eget avfall direkte til deponi (også via transportør).
- Transportør som behandler avfallet før det leveres til deponi. Behandling kan være sortering, samlastning med avfall fra flere produsenter, eller levert fra eget sorteringsanlegg.

Hva er basiskarakterisering? Forskriften forklarer:

Avfallsprodusenten skal sørge for at det er gjennomført en basiskarakterisering av avfallet før deponering finner sted. Ved basiskarakteriseringen skal følgende dokumenteres:

- a) Avfallsprodusentens navn og organisasjonsnummer. Kommunen skal regnes som avfallsprodusent for innsamlet husholdningsavfall.*
- b) Opplysninger om hvordan avfallet oppstår og om råvarene som er brukt, med mindre dette fremkommer av avfallskoden (se punkt f).*
- c) Opplysninger om hvilken behandling av avfallet som er gjennomført for å oppfylle § 9-6 i denne forskriften eller en redegjørelse for årsakene til at slik behandling ikke betraktes som nødvendig.*
- d) Data om avfallsets sammensetning og utlekkingspotensial ved både kolonnetest og ristetest.*
- e) Avfallsets lukt, farge og fysiske form.*
- f) Avfallskode i henhold til den europeiske avfallslisten samt avfallsstoffnummer iht. gjeldende norsk standard om klassifisering av avfall. Avfallskoden er gjengitt som vedlegg 1 til kapittel 11 om farlig avfall i denne forskriften.*
- g) De farlige egenskapene (jf. vedlegg 3 til kapittel 11 om farlig avfall i denne forskriften) som er vurdert som grunnlag for å klassifisere et avfall som ikke-farlig. Dersom avfallet er ført opp i den europeiske avfallslisten med avfallskoder for både farlig og ikke-farlig avfall (speilinn ganger) må det dokumenteres hvilken klassifisering avfallet skal ha.*
- h) Bekreftelse på at avfallet ikke omfattes av forbudene i § 9-4 i denne forskriften.*
- i) Opplysninger om hvilke deponikategorier avfallet kan deponeres på, jf. § 9-5 i denne forskriften.*
- j) Eventuelle ekstra forholdsregler som deponiet må treffe ved håndteringen av avfallet.*
- k) Muligheter for gjenvinning av avfallet.*

For avfall som produseres jevnlig i like prosesser skal basiskarakteriseringen også dokumentere:

- i. Om avfallet består av en blanding av forskjellige materialer, og i så fall blandingsforholdet mellom disse materialene og hvor mye blandingsforholdet kan variere.*
- ii. En beskrivelse av hvordan utlekkingspotensial, lukt, farge og fysisk form varierer, og hvor stor denne*

variasjonen er.

iii. Opplysninger om hvilke parametere som skal brukes ved verifikasjon og hvor ofte verifikasjonen skal finne sted.

Med hvert lass som leveres til deponi skal det følge med dokument som forteller om dette.
(Se vedlegg.)

Dersom det er samme restavfall som leveres stadig fra en bedrift, kan denne basiskarakteriseringen gjøres 1 gang. **Ny karakterisering skal gjennomføres hvert år eller om avfallet forandrer karakter (omlegging av produksjon, endrede produksjonsmateriale eller lignende).**

Mottakskontroll.

Hvert lass som skal legges på deponi skal gjennomgå følgende kontroll:

- At basiskarakterisering er gjennomført, skjema om dette skal følge lasset.
- At avfallet er i henhold til medfølgende skjema om basiskarakterisering. Dette skjer via en visuell kontroll.
- Stikkprøvekontroll skal gjennomføres av min. hvert 100. lass. Dette betyr at lasset skal losses på egnet sted, det gjøres et utvalg av for eksempel sekker som sprettes og kontrolleres. Slik kontroll skal loggføres/dokumenteres.
- Ved mistanke om at avfallet kan være farlig skal det testes (utlekkningstest). Dette er egen prosedyre som omtales spesielt.

Avvisning av avfall.

Dersom avfallet er av en slik art at det ikke kan eller skal deponeres, skal det avvises evt. legges i karantene til testing er gjennomført. Miljøvernmyndighetene skal varsles.

Agder Renovasjon vil iverksette disse krav/tiltak i løpet av kort tid. Dvs. at vi vil kreve at skjema om basiskarakterisering av avfall til deponi skal følge hvert lass som leveres og at vi vil utføre kontroll av lassene.

Dette betyr at hvert lass skal registreres i vårt vektsystem før det tippes, og at en av våre ansatte skal inspisere lasset. Det betyr at levering og lossing skal skje under oppsyn av en av våre ansatte.

Ved avvik vil avfallsprodusent/leverandør blir varslet slik at nødvendige justeringer kan foretas for å oppfylle myndighetenes krav.

Ytterligere opplysninger finner du på Statens Forurensningstilsyn (SFT) 's hjemmeside sft.no, eller avfallnorge.no. Ta evt. kontakt med Agder Renovasjon for ytterligere opplysninger, eller se vår hjemmeside agderrenovasjon.no.

Vedlagt følger sft:informasjon TA-2225/2007: *Krav til avfallsprodusentens testing*, samt skjema: *Basiskarakterisering av avfall til deponi*.

Agder Renovasjon, september 2007

Anita Aa. Jernquist
Daglig leder

T. Olsen
Driftsleder

Ingunn Wenaas Holte
Mottakskontrollør